

この取扱説明書を良く読んでからお使いください。  
 本作業は一般の整備工場では実施できません。必ず自動車ガラス取付専用工場で実施してください。  
 各自動車メーカーの発行する整備要領書と併せてお使いください。  
 取り付け後も大切に保管してください。  
 販売店様で取り付けをされる場合は本書を必ずお客様へお渡しください。

## アクリルウィンドウ

適合	部位		品番	板厚 mm	重量(STD) kg
(R)PS13	サイド	RH	6906R525	5	2.5( )
		LH	6907R525	5	2.5( )
BNR32 HCR32	サイド	RH	6901R585	5	5.0(9.9)
		LH	6902R585	5	5.0(9.9)
	クォーター	RH	6903R585	4	1.5(2.9)
		LH	6904R585	4	1.5(2.9)
	リヤ		6905R585	4	4.2(7.1)
	BCNR33	サイド	RH	691006	5
LH			691007	5	2.3(4.5)
クォーター		RH	691008	3	0.6(1.1)
		LH	691009	3	0.6(1.1)
リヤ			691010	3	3.6(7.4)
BNR34		サイド	RH	691001	3
	LH		691002	3	0.6(5.1)
	クォーター	RH	691003	3	0.5(1.1)
		LH	691004	3	0.5(1.1)
	リヤ		691005	3	3.4(7.4)

適合	部位		品番	板厚 mm	重量(STD) kg
ランサー Evo. Evo. Evo.	フロントサイド	RH	691018	3	1.27(3.2)
		LH	691019	3	1.27(3.2)
	リヤサイド	RH	691020	3	1.0(2.4)
		LH	691021	3	1.0(2.4)
	クォーター	RH	691022	3	0.22(0.55)
		LH	691023	3	0.22(0.55)
	リヤ		691024	3	2.9(6.7)
	ランサー Evo. Evo. Evo.	フロントサイド	RH	691011	3
LH			691012	3	
リヤサイド		RH	691013	3	
		LH	691014	3	
クォーター		RH	691015	3	
		LH	691016	3	
リヤ			691017	3	
ランサー Evo. Evo.		フロントサイド	RH	691025	3
	LH		691026	3	
	リヤサイド	RH	691027	3	
		LH	691028	3	
	クォーター	RH	691029	3	
		LH	691030	3	
	リヤ		691031	3	

TOMEI製品のお買い上げありがとうございます。  
 ドラッグレースなどのエンジン出力を追求するチューニングとともに、車体の軽量化は大きなテーマです。  
 本品はこうした競技車用に軽量化したアクリル材で製作したウィンドウです。限られた走行場所でご使用ください。



### 注意

本品は自動車競技専用にて軽量化したアクリル製ウィンドウのため、一般公道上で使用する場合に必要な強度や耐久性は確保していません。必ずサーキットなどの公道から閉鎖されたコース内に限って使用してください。

取り付けは自動車ガラス取付専門店にご依頼ください。また、適切な工具と保護具を使用しないとけがにつながり危険です。



## 取り扱い上の注意

アクリルウィンドウの材質には、硬く、分子構造の安定したキャスト板を用いていますが、製品の特性上、取り扱いを誤ると、みがき傷等が生じる事があります。

清掃は、ウィンドウにゴミやほこりが無い状態で、水を含ませた柔らかい布等で軽くふき取る程度に行ってください。

サイドウィンドウは製品材料の特性上、ウェザトリップ(シールゴム)への押しつけが弱く、完全に防水できません。



サイドウィンドウ取り付け後は、雨滴にさらされる屋外への放置は控え、洗車についても浸水にご注意ください。

サイドウィンドウを使用の場合、ドアを閉じた状態でウィンドウを閉めないでください。

スムーズに閉まらず、また無理な操作はウィンドウへの傷や破損につながる恐れがあります。

(×) ドアを閉めた状態で窓を閉めない

( ) ドアを開けた状態で窓を閉める



---

## **TOMEI POWERED INC.** 株式会社 東名パワード

〒194-0004 東京都町田市鶴間 1737 - 3

TEL 042-795-8411(代)

FAX 042-799-7851

<http://www.tomei-p.co.jp>

この製品に関わる取り付け、操作上のご相談は上記へお願いします。営業時間:月～金(祝祭日、年末年始を除く)9:00～18:00

アクリルウィンドウ取扱説明書 05年5月 M66051